

## Coils Бобини

### Ex proof coils / Взувобзаштитени бобини

Protection class EExe II T4/T5 / Клас на заштитеност на бобината EExe II T4/T5

Protection class EEx, md II T4 / Клас на заштитеност на бобината EEx, md II T4

#### Type / Tun TSB 10 etc

12VA, 10 w	220 V AC
17VA, 17 w	110 V AC
	24 V AC
	12 V AC
	24 V DC
	12 V DC

Copper Class: H class with 30% fiberglass

Connector: DIN 43650A PG 9 or PG 11

Power: 12VA-17VA

Frequency: 50/60 Hz

Protection class (EN 60529): IP65 with connector DIN 40050

Клас на изолираност: H клас с 30% стъквени фибри

Конектор: DIN 43650A PG 9 или PG 11

Мощност: 12VA-17VA

Честота: 50/60 Hz

Клас на заштитеност (EN 60529): IP65 с конектор DIN 40050



#### Type / Tun TSB 20

6VA	220 V AC
	110 V AC
	24 V AC
	12 V AC
	24 V DC
	12 V DC

Copper Class: H class with 30% fiberglass

Connector: DIN 43650B PG 9

Power: 5W-2W

Frequency: 50/60 Hz

Protection class (EN 60529): IP65 with connector DIN 40050

Клас на изолираност: H клас с 30% стъквени фибри

Конектор: DIN 43650B PG 9 или

Мощност: 12VA-17VA

Честота: 5W-2W

Клас на заштитеност (EN 60529): IP65 с конектор DIN 40050

#### Type / Tun T-EX-SB 10

12VA	220 V AC
17VA	110 V AC
	24 V AC
	12 V AC
	24 V DC
	12 V DC

Copper Class: H class with 30% fiberglass

Connector: DIN 43650A PG 9 or PG 11

Power: 12VA-17VA

Frequency: 50/60 Hz

Protection class: EExe II T4/T5

Клас на изолираност: H клас с 30% стъквени фибри

Конектор: DIN 43650A PG 9 или PG 11

Мощност: 12VA-17VA

Честота: 50/60 Hz

Клас на заштитеност: EExe II T4/T5

#### Type / Tun T-EX-SB 20

	220 V AC
6VA	110 V AC
	24 V AC
	12 V AC
	24 V DC
	12 V DC

Copper Class: H class with 30% fiberglass

Connector: DIN 43650B PG 9

Power: 5W-2W

Frequency: 50/60 Hz

Protection class (EN 60529): IP65 with connector DIN 40050

Клас на изолираност: H клас с 30% стъквени фибри

Конектор: DIN 43650B PG 9 или

Мощност: 12VA-17VA

Честота: 5W-2W

Клас на заштитеност: EEx, md II T4

#### Type / Tun TSB 50

	220 V AC
17VA	110 V AC
	24 V AC
	12 V AC
	24 V DC
	12 V DC

Copper Class: H class with 30% fiberglass

Connector: DIN 43650A PG 9 or PG 11

Power: 17VA

Frequency: 50/60 Hz

Protection class (EN 60529): IP65 with connector DIN 40050

Клас на изолираност: H клас с 30% стъквени фибри

Конектор: DIN 43650A PG 9 или PG 11

Мощност: 17VA

Честота: 50/60 Hz

Клас на заштитеност (EN 60529): IP65 с конектор DIN 40050