

## General purpose solenoid valves Електромагнитен вентил за общо приложение

2 way pilot operated / Двупътен пилотно управляван магнитвентил  
Normally Closed / Нормално Затворен

### Application

- Air
- Water
- Irrigation systems

Body: Cast iron

### Приложение

- Въздух
- Вода
- Напоятелни системи

Тяло: сив чугун

### Coil / Бобина

220 V AC
110 V AC
24 V AC
12 V AC
24 V DC
12 V DC

Connection Size Размер G	Orifice size Размер на прохода mm	Pressure Налягане min / max bar	Fluid Temperature Температура на флуида °C min / max	Seal Уплътнение
2 1/2"	65	0.5 – 16	-10 – 80	NBR
2 1/2"	65	1 – 6	-10 – 80	NBR
3"	80	0.5 – 16	-10 – 80	NBR
3"	80	1 – 6	-10 – 80	NBR



### Application

- Air
- Water
- Irrigation systems

Body: Rein forced Nylon

### Приложение

- Въздух
- Вода
- Напоятелни системи

Тяло: Подсилен найлон

### Coil / Бобина

220 V AC
110 V AC
24 V AC
12 V AC
24 V DC
12 V DC

Connection Size Размер G	Orifice size Размер на прохода mm	Pressure Налягане min / max bar	Fluid Temperature Температура на флуида °C	Seal Уплътнение
1"	40	0.5 – 10	50	NBR
1 1/2"	40	0.5 – 10	50	NBR
2"	50	0.5 – 10	50	NBR
3"	80	0.5 – 10	50	NBR

