



# Локални пречиствателни станции модел Тораеро/Тонаеро

Модел	Брой потребители	Пиково натоварване (литра)	Капацитет (м <sup>3</sup> /ген)	Консумация на ел.енергия (kW/ген)	Размери		
					Дължина	Ширина	Височина
ТОПАЕРО 3	15	1025	3,00	5,00	2,40	1,20	2,50
ТОПАЕРО 3 УД	15	1025	3,00	5,00	2,35	1,20	3,10
ТОПАЕРО 3 УД УС	15	1025	3,00	5,00	2,35	1,20	3,10
ТОПАЕРО 3 П	15	1025	3,00	5,20	2,30	1,20	2,60
ТОПАЕРО 3 УД П	15	1025	3,00	5,20	2,30	1,20	3,10
ТОПАЕРО 3 УД УС П	15	1025	3,00	5,20	2,30	1,20	3,10
ТОПАЕРО 4	20	1200	4,00	5,80	2,15	1,70	2,60
ТОПАЕРО 4 УД	20	1200	4,00	5,80	2,05	1,80	3,00
ТОПАЕРО 4 УД УС	20	1200	4,00	5,80	2,05	1,80	3,00
ТОПАЕРО 4 П	20	1200	4,00	6,30	2,05	1,70	2,60
ТОПАЕРО 4 УД П	20	1200	4,00	6,30	2,00	1,80	3,00
ТОПАЕРО 4 УД УС П	20	1200	4,00	6,30	2,00	1,80	3,00
ТОПАЕРО 6	30	1300	6,00	6,50	2,15	2,20	2,60
ТОПАЕРО 6 УД	30	1300	6,00	6,50	2,25	2,20	3,00
ТОПАЕРО 6 УД УС	30	1300	6,00	6,50	2,20	2,15	3,00
ТОПАЕРО 6 П	30	1300	6,00	7,00	2,05	2,20	2,60
ТОПАЕРО 6 УД П	30	1300	6,00	7,00	2,16	2,20	3,00
ТОПАЕРО 6 УД УС П	30	1300	6,00	7,00	2,16	2,15	3,00
ТОПАЕРО 7	40	1500	7,00	7,00	2,25	2,20	3,00
ТОПАЕРО 7 П	40	1500	7,00	7,60	2,16	2,20	3,00
ТОПАЕРО 9	50	2250	9,00	10,10	3,25	2,20	3,00
ТОПАЕРО 9 П	50	2250	9,00	10,90	3,16	2,20	3,00
ТОПАЕРО 12	75	3000	12,00	12,80	4,25	2,20	3,00
ТОПАЕРО 12 П	75	3000	12,00	13,80	4,16	2,20	3,00
ТОПАЕРО 16	100	4500	16,00	16,40	5,25	2,20	3,00
ТОПАЕРО 16 П	100	4500	16,00	17,60	5,16	2,20	3,00
ТОПАЕРО 24	150	6000	24,00	25,60	4,25	4,40	3,00
ТОПАЕРО 24 П	150	6000	24,00	27,60	4,16	4,40	3,00
ТОПАЕРО 32	200	9000	32,00	32,80	5,25	4,40	3,00
ТОПАЕРО 32 П	200	9000	32,00	35,80	5,16	4,40	3,00

#### ЛЕГЕНДА:

УД – удължено тяло (използват се, когато входът в станцията трябва да е на по-голяма дълбочина)

УС – усилено дъно и тяло (когато се изисква по-висока якост на станцията)

П – помпа (тези модули включват инсталирана помпа за помпено отвеждане на пречистените води – 7 м<sup>3</sup>/час при 6.00 метра)